

## KASALI ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR

(Kasasında IBC , tank konteyner , portable tank ile ürün taşıyan, varilli

ürün, paketli kuru yük vb. taşıyan kasalı araçlar)

Tesis emniyeti bakımından, ilgili yönetmelikler gereği ve aşağıda belirtilen özellikleri taşımayan, teknik donanımları ve fiziki durumları akaryakıt ve kimyasal madde taşımaya uygun olmayan araçlara yükleme ve boşaltma yapılmaz.

Akaryakıt ve kimyasal madde taşıyacak araçlarda bulunması gerekli özellikler:

### 1. Kesici şalter

Akü ile elektrik devrelerinin irtibatını kesmek için, tankerin dışında ve akü çıkışında yer alan bir kesici şalter bulunması gerekmektedir. Mevcudiyeti ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

### 2. Akü ve muhafazası

Akünün bulunduğu yer, çıkabilecek yanıcı gazların dağılabilmesi için yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır. Akü yerinde sağlam şekilde ve bir muhafaza içinde, kutup başlarının havayla temasını kesecek biçimde olmalıdır. Akü başları temiz ve bağlantılar yeterli sıklıkta olmalıdır.

### 3. Kabin kontrolü

#### A. Emniyet Kemeri

Sürücü ve yolcu koltuklarında emniyet kemeri bulunacak ve seyir esnasında mutlaka takılacaktır. Koltuk ile birlikte hareket kabiliyeti olan kemerler tercih edilir.

#### B. Takoğraf

• Takoğrafların çalışıp çalışmadığı ve takoğraf kartları kontrol edilecektir. Ana kesici şalter elektrik akımını kestikten sonra takoğraf bu kesintiden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmiş olmalıdır. Takoğraf üniteleri aşağıdaki bilgileri tespit edebilecek kapasitede olmalıdır.

- Aracın hız sınırını ihlal edip etmediği
- Hız sınırını ihlal etmiş ise kaç defa ettiği
- Sürücünün sürekli ve toplam olarak günde kaç saat araç kullandığı
- Tarih ve saat bilgileri
- Km. Cinsinden gidilen yol
- Hafızasının silinmeme özelliği

#### C. Araç Ruhsatı ve Şoföre Ait Ehliyet ve Sertifika

Araç ruhsatının olup olmadığı, ruhsat sahibi firmaya ait taşıma yetki belgesi kontrol edilecek, taşıma yetki belgesi sahibi firmanın istihdam ettiği şoföre ait ehliyet ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 veya TİO yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak, Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförleri Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5/ADR) ve taşıma yapan sürücüyeye ait geçerli bir Psikoteknik belgesine sahip olmaları zorunludur.

Taşıma Yetki Belgesi dışında araç taşıt kartı da muhakkak araçta bulunmalıdır.

#### D. İlk Yardım Çantası

Kanunen ilk yardım çantasının içinde bulunması gerekenler,

- 2 adev büyük sargı bezi(10 cm. x 3-5 metre)
- Hidrofil gaz steril (10 cm. x 10 cm 50'lik kutu)
- Üçgen sardı

Revizyon Tarihi: 24.02.2022 Rev.No: 03

PROS-270 / EK-2

- Hidrofil pamuk (70 gr.)
  - Flaster(2 cm.x 5 cm.)
  - 10 adet çengelli iğne
  - Paslanmaz çelikten küçük makas
  - Esmark bandajı
  - Turnike
  - 10 adet yara bandı
  - Plastik örtü(150 cm. x 200 cm.)
- E. Periyodik Bakım Kayıtları

Yetkili bir serviste yaptırılmış ve yapılan bakımları detaylı olarak gösteren bir kayıt tutulması ve araçta bulundurulması gerekmektedir. Her 3 ayda veya 10.000 km.'de bir yetkili bir servise periyodik bakım yaptırılması zorunludur. Ayrıca yılda bir kez yaptırılacak fren bakımı kayıtları olmalıdır. Araç ruhsatında süresi geçmemiş fenni muayene ve egzoz emisyon test raporları mevcut olmalıdır.

#### E. Sigorta Poliçesi

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurulması gerekmektedir.

#### F. İlave Kılavuz

Tehlikeli malların sınıflara göre tehlike özellikleri ve ortaya çıkan koşullara ilişkin eylemler hakkında araç ekibi üyeleri için ilave kılavuz rehberi bulundurulmalıdır.

#### G. Araç Cam ve Aynaları

Araç ön ve yan camlarında sürücünün görüşünü engelleyecek çatlak ya da hasar bulunmamalıdır. Ayrıca Sol ve sağ aynalarında da sürücünün görüşünü engelleyecek hasar kontrolü yapılmalıdır.

#### H. TMFB

Taşımacı firmaya ait geçerli “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”nin araçta bulundurulması zorunludur. Araç kontrol görevlisi tarafından istendiğinde gösterilmesi gerekmektedir.

### 4. Kişisel koruyucu ekipmanlar

Sürücü dolum ve boşaltmalarda aşağıda belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

A. Baret: CE sertifikasına sahip ve EN 397 standardında plastik dar kenarlı olacak, çatlak, kırık

olmayacak, kafaya oturan kısım bağlantı yuvalarına sağlam şekilde oturmalıdır.

B. Koruyucu Gözlük: CE sertifikasına sahip ve EN 166:2001 standardında goggle plastik, ve tam kapalı tipte olacaktır, sert cisimlerle çizilmemiş olmalıdır.

C. Eldiven: CE sertifikasına sahip ve EN 388 / EN 374 standardında akaryakıt ve kimyasal elleçlemelere, vana aç/kapa gibi mekanik işlere dayanıklı üzerinde delik ve yırtık bulunmayan tipte olmalıdır.

D. Emniyet Ayakkabısı: CE sertifikasına sahip ve EN 20345 / EN 20346 standartlarından birine haiz burkulma ve ezilmelere karşı korumaya elverişli, antistatik, kimyasal maddelere karşı dayanıklı, kaymaz ve kompozit burunlu olmalıdır.

E. Nitril Tulum: CE sertifikasına sahip ve EN 464 / EN 465 / EN 467 standartlarından birine haiz tulumlar tek parçalı dikişsiz olarak imal edilmiş olmalı, geçirgen olmamalıdır. Elbise üzerine giyilerek kullanıcıyı tehlikeli kimyasal maddelerin akma, sıçramalarına karşı korumalıdır.

F. Kanisterli Gaz Maskesi: CE sertifikasına sahip, EN 136 / EN 140 standartlarında yüz maskeleri ve EN 141 / EN 143 standartlarında filtreler olmalı, bu tür maskeler kanister içindeki

Revizyon Tarihi: 24.02.2022 Rev.No: 03

PROS-270 / EK-2

kimyevi maddenin kirli have içinde bulunan tehlikeli gazları absorbe etmeli ve temiz havayı serbest hale getirmelidir. Maskeyi takan kullanıcı gazlardan arınmış temiz havayı teneffüs eder. Son kullanma tarihi, kullanım süresi bitmiş olan kanisterler kullanılmamalıdır.

## 5. Acil durum ekipman teçhizatları

Araçta herhangi bir döküntü veya arıza durumunda kullanılmak üzere ilave bulundurulması gereken alet ve ekipmanlar:

- I. Son kullanma tarihi geçmemiş göz Yıkama Suyu
- J. Kürek
- K. Kanalizasyon Örtüsü
- L. Absorban Madde (Emici Ped veya Toz)
- M. Döküntü Toplama Kabı
- N. El Feneri (Yanıcı maddeler için ex-proof)
- O. Trafik İkaz Yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde)
- P. İki Adet Dikilebilir Uyarı İşareti
- R. Takoz

## 6. Egzos ve alev tutucu

Egzoz borusu ve susturucular sağlam ve deliksiz olmalı, hiçbir yerinden kaçırma yapmamalıdır. Bu hususlar denetim esnasında motor çalıştırılarak kontrol edilecektir. Egzoz borusu tanker yakıt tankı altında veya yanında olmayacaktır. Egzoz çıkışı tercihen önde veya ürün tankı ile sürücü kabini arasında olmalıdır. Her ne şekilde olursa olsun, ürün tankının önden birinci dolun kapağı hizasından daha geride olmamalıdır. Egzoz çıkışı ana tankın altında ise üzerine fiber veya saç bir koruyucu takılmış olmalıdır.

Alev tutucu standart normda ve egzozdan çıkabilecek kıvılcımları daima içinde tutabilecek şekilde ve çift cidarlı olarak yapılmış olmalıdır.

## 7. Yakıt tankı

Araç yakıt tankı yerine gereken şekilde tespit edilmiş ve dış darbelere karşı korunmuş olmalıdır. Tank üzerinde darbe izi ve ezik olmamalıdır. Yakıt tankı kapağı sızdırmaz olmalı ve akü yakıt tankı ile temas etmemelidir.

## 8. Yangın söndürücüler

Araçta en az iki adet 6 kg. Kapasitede ABC tipte kuru tozlu söndürücü bulunmalıdır. Ayrıca kabin içinde de 2 kg.'lık bir adet yangın söndürücü bulunmalıdır. Söndürücüler manometreli (göstergeli) tipten olmalı ve göstergenin ibresi yeşili göstermelidir. Ayrıca, söndürücülerin üzerinde kontrol tarihini gösteren ve yetkili firmanın imza ve mühürünün bulunduğu etiket olmalıdır.

## 9. Farlar, lambalar, elektrik aksamı

Far ve lambalar çalışır durumda, camları, çatlaksız, çevre lastik contaları eksiz ve geçirimsiz olmalıdır. Lambalara giren kablolar hava sızdırmayı önleyecek tarzda plastik veya metal bir rakor içinden geçirilerek bağlanmalıdır. Tüm kablolar eksiz ve izoleli olacaktır. Ön ve arka lambalara giden kablolar spiral borular içinde toplanacaktır. Farlarda çatlak ya da kırık olmamasına rağmen içlerinde su birikmesi contalarının sağlam olmadığı ve hava aldığı anlamına gelmektedir, bu durumdaki araçlar tesise kabul edilmeyecektir.

Revizyon Tarihi: 24.02.2022 Rev.No: 03

PROS-270 / EK-2

#### 10. Lastikler ve takoz

Arka akstaki (motordan tahrikli çekici aks) lastikler enine yivli diğerleri (taşıyıcı aks) boyuna yivli, sağ ve sol lastikler aynı marka tip ve profilden olması önerilir. Lastiklerin üzerinde darbe izi ve kopuk parça olmayacak, lastik yanaklarında çatlak veya derin yarık bulunmayacaktır. Denetimde lastiklerin diş derinliği ve havaları kontrol edilecektir. (En diş derinliği 4 mm olmalıdır.) Bijonlar eksiksiz, stepne ve uygun takoz mevcut olmalıdır. Lastik tabanında tel gözükmeyecektir.

#### 11. Taşıt kasası

Taşıt kasasının içi sızdırmaz olması muhtemel döküntülere, sızıntılara karşı korunmuş olmalı, özellikle egzoz üzerine olabilecek döküntülerden korunmuş olmalıdır.

#### 12. Araç kasasına konacak IBC konteyner ve fiçılar

Araç kasasına konacak IBC konteyner ve fiçılar önden, arkadan ve yanlardan gelebilecek herhangi bir darbe ile yerleri değişmeyecek şekilde desteklenmiş, sabitlenmiş olmalıdır.

#### 13. Taşımada kullanılacak IBC konteynerler

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR'de tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur. Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunması gerekmektedir.

#### 14. Kasada turuncu plaka ve tehlike ikaz levhaları

Tehlikeli madde taşımacılığında ADR'de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur. Ambalaj taşıyan kasalı araçlarda tehlike ikaz levhası bulunmasına gerek yoktur ( sınıf 1 ve sınıf 7 ürünler hariç. Bu tür ürünlerde iki yana ve arkaya tehlike ikaz levhaları konulmalıdır ). Aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka konulmalıdır.



Kasasında tank konteyner, portable tank , IBC ile tehlikeli madde taşıyan araçlarda( dışından görünmüyorsa) aracın her iki yanına ve arkaya tehlike ikaz levhaları , iki yana yazılı turuncu plaka , aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka konulmalıdır.



## 15. ADR Muafiyetleri

Paketli tehlikeli madde taşımalarında ADR Kapsamlı 1.1.3.6 Taşıma Kategorisi Muafiyeti, 3.4 Sınırlı Miktar Muafiyeti, 3.5 İstisnai Miktar Muafiyeti gibi muafiyetler bulunmaktadır. Bu taşıma türleri için TMGD ile iletişime geçilmelidir.